



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16.04. 2010р.

№ 05.03.02-03/25054

Лакофарбова продукція згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3208

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

„ТВД”, Польша, 39 200 Dębica Poland I. Mościckiego Street No 23; тел.+4814 6805600, факс+4814 6805600;  
e-mail: tbd@tbd.pl

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Тіккуріла", Україна, 04073, м. Київ, пр-т Московський, 9, корпус 6, тел. 391 59 60, факс 391 59 66,  
e-mail: info.ua@tikkurila.com, код ЄДРПОУ: 24726322

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Умови праці повинні відповідати ГОСТ 12.1.005-88. Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони (ГДР) та допустимі рівні міграції (ДР) згідно з додатком до Висновку. Продукція чинить подразнюючу дію на органи дихання, шкіру та слизові оболонки.

(критерій безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні лакофарбової продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони згідно з додатком до Висновку відповідно до ГОСТ 12.1.005-88. Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжкою, дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист органів дихання, слизових оболонок очей та шкіри. Обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ГОСТ 12.4.011-89. Забезпечувати регулярне провітрювання приміщень під час проведення робіт та протягом двох тижнів після їх завершення.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лакофарбова продукція згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 20 квітня 2012 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
АМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 2518 від 15.04.2010р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

**Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 16 квітня 2010 року


№ 05.03.02-03/ 25054

Назва продукту	Речовини, що визначаються у повітрі робочої зони	ГДК мг/м <sup>3</sup> ; агрегатний стан, особливості дії на організм, клас небезпеки (Методичні вказівки)	ДР у повітрі, мг/м <sup>3</sup>
1. KOLORIT FACADE UNISTRONG; 2. KOLORIT INTERIOR RADIATOR	нафта	10, а, III (МВ № 2892-83)	1,5
3. KOLORIT FACADE WOOD FINISH EC	нафта	10, а, III (МВ № 2892-83)	1,5
4. KOLORIT FACADE WOOD GRUNT	етилацетат		0,1
	ацетон		0,35

Державна установа "Інститут медицини праці АМН України" 01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75  
 тел: приймальня: (044) 284-34-27,  
 e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua)  
 секретар експертної комісії:  
 (044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи № 2518 від 15 квітня 2010 року

Заступник Голови експертної комісії

  
 \_\_\_\_\_  
 Чернюк В.І.

